

Îmblânzește temperaturile extreme



Timer



Autocurățare



I Feel



Auto Restart



7 Viteze



8°C Încălzire



SEER



SCOP



Clasa energetică



Filtru Catechin



Direcționare 130° Stânga Dreapta



Direcționare 180° Sus Jos

Model		U.M	GWH09UB-K3DNA4F	GWH12UB-K3DNA4F	
Regim funcționare	Regim funcționare		Răcire/Încălzire	Răcire/Încălzire	
	Capacitate (min/nom/max)	Răcire	Btu/h	1330/8870/13650	1330/11940/15180
		Încălzire	Btu/h	1910/10240/16380	1910/12280/18425
	SEER/SCOP		W/W	7.5/4.6	7/4.6
	Clasa de Energie	Răcire/Încălzire		A++/A++	A++/A++
	Alimentare		Ph-V-Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz
	Putere Consumată (min/nom/max)	Răcire	W	95/600/1500	95/920/1550
		Încălzire	W	100/800/1630	100/970/1680
	Curent Nominal	Răcire	A	2.7	4.1
		Încălzire	A	3.5	4.2
Debit de aer		(m3/h)	650/530/470/400/350/300/290	720/550/490/420/370/320/290	
Capacitate dezumidificare		L/h	0.8	1.4	
Interval temperatură exterioară funcționare (min-max)	Răcire	°C	(-18, +54)	(-18, +54)	
	Încălzire	°C	(-30, +24)	(-30, +24)	
Unitate interioară	Nivel de Presiune Acustică		dB(A)	41/37/35/33/30/22/19	43/38/36/34/31/23/20
	Nivel de Putere Acustică			56/50/48/46/43/35/32	57/51/49/47/44/36/33
	Dimensiune netă	Lxlxh	mm	860x305x170	860x305x170
	Dimensiune brută	Lxlxh	mm	935x388x295	935x388x295
	Greutate netă/Greutate brută		kg	11.5/14	11.5/14
Unitate exterioară	Nivel de Presiune Acustică		dB(A)	50	52
	Nivel de Putere Acustică			59	60
	Dimensiune netă	Lxlxh	mm	899x596x378	899x596x378
	Dimensiune brută	Lxlxh	mm	948x645x420	948x645x420
	Greutate netă/brută		kg	44.5/47.5	44.5/47.5
Traseu frigorific	Diametru (lichid/gaz)		mm	6/12	6/12
	Lungime maximă		m	15	20
	Diferență maximă de nivel		m	10	10

Alimentarea se face la unitatea exterioară.

 **GREE**
AER CONDIȚIONAT



26.5

-30°C

+54°C

U-Crown, regele confortului termic!